



AXCELLA 2T SX

Huile moteur synthétique deux temps

Aperçu du produit

AXCELLA 2T SX est une huile moteur semi-synthétique deux temps haute performance destinée aux motos, scooters et tronçonneuses à faible rapport huile/carburant.

Avantages

- Bonne protection contre la corrosion, durée de vie prolongée du moteur
- La réduction du préallumage améliore l'efficacité énergétique et prolonge la durée de vie des pistons
- Excellente protection du moteur grâce à son film protecteur épais et résistant
- Bonne protection contre l'usure

Applications

- Motos, scooters, tronçonneuses et autres moteurs refroidis par air ou par eau fonctionnant en cycle à 2 temps. L'huile peut être appliquée par graissage séparé ou par mélange.

Santé et sécurité

Ce lubrifiant n'est pas susceptible de présenter un risque important pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est utilisé dans l'application pour laquelle il a été conçu et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité. Les FDS sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller commercial.

Lors de l'élimination de l'huile usagée, veuillez respecter toutes les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

AXCELLA 2T SX**Satisfait ou dépasse les spécifications suivantes de l'industrie**

JASO FD/ISO-L-EGD

✓

Propriétés typiques

Paramètres d'essai	Méthode	
Viscosité à 40 °C, cSt	ASTM D 445	72
Viscosité à 100 °C, cSt	ASTM D 445	9.63
Indice de viscosité	ASTM D 2270	113
Point d'éclair, °C	ASTM D 92	120
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	0.04
Densité à 15 °C, Kg/l	ASTM D 4052	0.876

Les caractéristiques ci-dessus sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Elles ne constituent pas des spécifications.