



AXCELLA A3 SAE 50

Huile moteur haute performance

Aperçu du produit

AXCELLA A3 SAE 50 est une huile moteur de haute qualité destinée principalement aux moteurs à essence de voitures de tourisme et de véhicules utilitaires. AXCELLA A3 SAE 50 est formulée à partir d'huiles de base minérales de qualité et d'un système d'additifs performant pour fournir les performances requises par les moteurs nécessitant une qualité d'huile supérieure ou égale aux spécifications API SF / CF.

Avantages

- Protection anti-usure et propreté des organes du moteur
- Bonne protection contre la corrosion
- Bon comportement de l'huile à haute température
- Consommation de lubrifiant réduite
- Optimisation de la gamme de lubrifiant pour les flottes mixtes

Applications

- Particulièrement recommandée pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires
- Peut être également utilisée dans les moteurs diesel des véhicules utilitaires ou de chantier requérant la spécification API CF

Santé et sécurité

Ce lubrifiant n'est pas susceptible de présenter un risque important pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est utilisé dans l'application pour laquelle il a été conçu et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité. Les FDS sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller commercial.

Lors de l'élimination de l'huile usagée, veuillez respecter toutes les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

AXCELLA A3 SAE 50**Satisfait ou dépasse les spécifications :**

API SF/CF

✓

Propriétés typiques**SAE 50**

Paramètres d'essai	Méthode	
Viscosité à 40 °C, cSt	ASTM D 445	215
Viscosité à 100 °C, cSt	ASTM D 445	18.5
Indice de viscosité	ASTM D 2270	95
Point d'éclair, °C	ASTM D 92	>200
Point d'écoulement, °C	ASTM D 97	-9
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	7.2
Densité à 15°C, kg/l	ASTM D1298	0.890

Les caractéristiques ci-dessus sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Elles ne constituent pas des spécifications.