



AXCELLA A5 20W-50

Huile moteur haute performance

Aperçu du produit

AXCELLA A5 SAE 20W-50 est une huile moteur multigrade haute performance destinée aux voitures et véhicules légers roulant dans des conditions sévères. Elle assure une bonne propreté et une usure limitée du moteur, ce qui permet d'espacer les intervalles de vidange d'huile. Elle peut être utilisée dans les moteurs à essence et diesel.

Avantages

- Stabilité thermique et à l'oxydation améliorée
- Excellentes propriétés détergentes et dispersantes
- Intervalles de vidange d'huile prolongés
- Très bonnes propriétés antioxydantes et antimousses
- Très bonne protection contre l'usure, la rouille et la corrosion

Applications

- Recommandée pour les voitures et les véhicules légers
- Répond aux exigences des moteurs à essence et diesel
- Convient aux automobiles, aux camionnettes et aux fourgonnettes roulant dans des conditions difficiles, quelle que soit la saison

Santé et sécurité

Ce lubrifiant n'est pas susceptible de présenter un risque important pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est utilisé dans l'application pour laquelle il a été conçu et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité. Les FDS sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller commercial.

Lors de l'élimination de l'huile usagée, veuillez respecter toutes les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

AXCELLA A5 20W-50**Satisfait ou dépasse les spécifications :**

API SL/CF

✓

Propriétés typiques**20W-50**

Paramètres d'essai	Méthode	
Viscosité à 40 °C, cSt	ASTM D 445	159
Viscosité à 100 °C, cSt	ASTM D 445	17,2
Indice de viscosité	ASTM D 2270	117
Point d'éclair, °C	ASTM D 92	>200
Point d'écoulement, °C	ASTM D 97	-24
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	7,4

Les caractéristiques ci-dessus sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Elles ne constituent pas des spécifications.