



AXCELLA OUTBOARD

Huile pour moteurs hors-bord à 2 temps haute performance

Aperçu du produit

AXCELLA OUTBOARD est une huile moteur à 2 temps, sans cendres, hautes performances, mise au point pour répondre aux exigences les plus critiques des moteurs hors-bord modernes refroidis par eau. Elle est conçue pour les conditions de fonctionnement difficiles de l'environnement marin et dépasse les exigences de performance rigoureuses de la dernière norme NMMA TC-W3® de la National Marine Manufacturers Association. La technologie d'additifs de pointe sans cendres utilisée dans cette huile offre d'excellents pouvoirs lubrifiants et une protection contre l'usure et la rouille.

Avantages

- La dernière technologie d'additifs permet de protéger le piston contre l'éraillage, de garantir des moteurs plus propres et de minimiser les dépôts dans la chambre de combustion avec un colmatage négligeable des orifices
- Les détergents spéciaux sans cendres protègent contre le gommage des segments de piston, l'encrassement des bougies et l'allumage prématuré
- Des inhibiteurs de rouille spéciaux empêchent la formation de rouille et de corrosion, même dans un environnement marin d'eau salée
- Assure un mélange facile et forme des mélanges stables avec l'essence, même à basse température ambiante

Applications

- Recommandée et conforme aux exigences de garantie des derniers moteurs hors-bord à deux temps refroidis par eau et à haut rendement exigeant la norme NMMA TC-W3®.
- Également recommandée pour les moteurs hors-bord à deux temps, refroidis par eau, pour lesquels des lubrifiants NMMA TC-W2®, NMMA TC-W® ou d'autres lubrifiants d'usage général sont nécessaires.
- Elle peut être ajoutée comme prémélange à l'essence ou injectée par des systèmes d'injection d'huile à rapport variable

Santé et sécurité

Ce lubrifiant n'est pas susceptible de présenter un risque important pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est utilisé dans l'application pour laquelle il a été conçu et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité. Les FDS sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller commercial.

Lors de l'élimination de l'huile usagée, veuillez respecter toutes les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

AXCELLA OUTBOARD**Satisfait ou dépasse les spécifications suivantes :**

NMMA TC-W3®

✓

Propriétés typiques

Paramètres d'essai	Méthode	
Viscosité à 40 °C, cSt	ASTM D 445	44
Viscosité à 100 °C, cSt	ASTM D 445	7,2
Indice de viscosité	ASTM D 2270	125
Point d'éclair, °C	ASTM D 92	85
Point d'écoulement, °C	ASTM D 97	-30
Densité à 15 °C, Kg/m3	ASTM D 4052	880

Les caractéristiques ci-dessus sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Elles ne constituent pas des spécifications.