



CUT SOLUBLE

Huile de coupe soluble premium

Aperçu du produit

CUT SOLUBLE est une huile soluble utilisée dans la préparation d'émulsions de refroidissement pour le tournage, le fraisage, l'affûtage et autres opérations de coupe des métaux, où il est essentiel que la pièce travaillée soit correctement refroidie. Il s'agit de l'huile la plus polyvalente et soluble d'usage général, dont les performances répondent aux exigences de la plupart des ateliers.

Avantages

- Excellente protection antirouille pour les matériaux et pièces manufacturés, rendant inutile tout revêtement spécial
- Meilleure compatibilité avec l'aluminium (faible PH)
- Réduction du risque de dermatite des employés, grâce à l'ajout d'un biocide

Applications

- Sciage
- Tournage
- Fraisage
- Alésage
- Taillage

Santé et sécurité

Ce lubrifiant n'est pas susceptible de présenter un risque important pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est utilisé dans l'application pour laquelle il a été conçu et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité. Les FDS sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller commercial.

Lors de l'élimination de l'huile usagée, veuillez respecter toutes les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

CUT SOLUBLE**Propriétés typiques**

Paramètres d'essai	Méthode	
Viscosité à 40 °C, cSt	ASTM D 445	42
Viscosité à 100 °C, cSt	ASTM D 445	6,5
Indice de viscosité	ASTM D 2270	130
Point d'éclair, °C	ASTM D 92	>200
Point d'écoulement, °C	ASTM D 97	-30
Densité à 15 °C, Kg/m ³	ASTM D 1298	877
Corrosion sur lame de cuivre à 40 °C	ASTM D 130	1B
Test de rouille d'Herbert		Réussi

Les caractéristiques ci-dessus sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Elles ne constituent pas des spécifications.