



ENDURO D2 SAE 50

Huile moteur haute performance

Aperçu du produit

ENDURO D2 est une huile minérale monograde de haute performance pour moteur diesel. Elle est formulée à partir d'une huile de base hautement raffinée et d'additifs très élaborés pour une longévité accrue et des performances élevées. Elle est adaptée pour les moteurs à aspiration naturelle et suralimentés normalement chargés.

Avantages

- Très bonne protection contre l'usure des organes du moteur
- Consommation d'huile réduite
- Très bon pouvoir détergent assurant une grande propreté du moteur

Applications

- Moteurs diesel atmosphériques et suralimentés
- Moteurs de matériels de travaux publics, d'exploitations agricoles, de carrières, etc.
- Véhicules utilitaires légers et poids lourds

Santé et sécurité

Ce lubrifiant n'est pas susceptible de présenter un risque important pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est utilisé dans l'application pour laquelle il a été conçu et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité. Les FDS sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller commercial.

Lors de l'élimination de l'huile usagée, veuillez respecter toutes les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

ENDURO D2 SAE 50**Satisfait ou dépasse les spécifications :**

API CF/SF

✓

Propriétés typiques**SAE 50**

Paramètres d'essai	Méthode	
Viscosité à 40 °C, cSt	ASTM D 445	195
Viscosité à 100 °C, cSt	ASTM D 445	19.10
Indice de viscosité	ASTM D 2270	100
Point d'éclair, °C	ASTM D 92	250
Point d'écoulement, °C	ASTM D 97	-6
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	10
Densité à 15°C, kg/l	ASTM D4052	0.886

Les caractéristiques ci-dessus sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Elles ne constituent pas des spécifications.