



ENDURO D4 15W-40

Huile moteur multigrade haute protection

Aperçu du produit

ENDURO D4 SAE 15W-40 est une huile moteur commerciale multi-usage de première qualité, formulée pour répondre aux exigences d'usage intensif des moteurs automobiles modernes, diesel et à essence. Elle offre une protection exceptionnelle contre l'épaississement de l'huile, les dépôts dans les moteurs à des températures élevées, la formation de boues, la dégradation de l'huile et la corrosion.

Avantages

- Bonne stabilité thermique et à l'oxydation
- Bon contrôle des dépôts à haute température
- Amélioration du contrôle des boues à basse température en conduite discontinue
- Réduction de la consommation d'huile grâce à l'amélioration des performances à haute température

Applications

- Moteurs diesel à aspiration naturelle et turbocompressés
- Véhicules légers et lourds sur route
- Équipements à moteur diesel hors route

Santé et sécurité

Ce lubrifiant n'est pas susceptible de présenter un risque important pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est utilisé dans l'application pour laquelle il a été conçu et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité. Les FDS sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller commercial.

Lors de l'élimination de l'huile usagée, veuillez respecter toutes les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

ENDURO D4 SAE 15W-40**Satisfait ou dépasse les spécifications suivantes :**

API CF-4/CF/SL

✓

Propriétés typiques**SAE 15W-40**

Paramètres d'essai	Méthode	
Viscosité à 40 °C, cSt	ASTM D 445	145
Viscosité à 100 °C, cSt	ASTM D 445	19,1
Indice de viscosité	ASTM D 2270	130
Point d'éclair, °C	ASTM D 92	220
Point d'écoulement, °C	ASTM D 97	-24
Densité à 15 °C, Kg/l	ASTM D 4052	0,889
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	8,1

Les caractéristiques ci-dessus sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Elles ne constituent pas des spécifications.