



ENDURO DX7 10W-40

Huile moteur semi-synthétique haute performance

Aperçu du produit

ENDURO DX7 SAE 10W-40 est une huile moteur multigrade semi-synthétique, conçue pour répondre aux spécifications modernes des fabricants européens et américains de moteurs diesel à usage intensif. Elle offre une excellente protection contre les dépôts dans les moteurs turbocompressés, et une meilleure protection contre l'usure de l'arbre à cames. ENDURO DX7 10W-40 peut être utilisée sur les équipements modernes ainsi que sur les moteurs plus anciens fonctionnant au diesel à haute ou basse teneur en soufre. Elle assure une très bonne circulation à froid, même en présence de biodiesel, et réduit considérablement l'usure. Elle contient des huiles de base sélectionnées et des additifs appropriés pour assurer une très bonne stabilité thermique et à l'oxydation ainsi qu'un contrôle de la contamination.

Avantages

- Excellente résistance thermique et à l'oxydation assurant une excellente protection sur une large plage de températures
- Grande stabilité au cisaillement
- Des aptitudes exceptionnelles de détergence et de dispersion permettant le contrôle de la suie, empêchant la formation de boues et de dépôts sur les pistons

Applications

- Moteurs à usage intensif fabriqués par des sociétés européennes, américaines et japonaises pour des applications routières et non routières
- Camions et autobus ayant des intervalles de vidange longs et utilisés dans des conditions difficiles
- Machines agricoles et minières hors route
- Mélange de véhicules légers et utilitaires (essence et diesel) du parc automobile

Santé et sécurité

Ce lubrifiant n'est pas susceptible de présenter un risque important pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est utilisé dans l'application pour laquelle il a été conçu et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité. Les FDS sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller commercial.

Lors de l'élimination de l'huile usagée, veuillez respecter toutes les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

ENDURO DX7 SAE 10W-40**Satisfait ou dépasse les spécifications suivantes de l'industrie**

API CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL	✓
ACEA E7/A3/B3/B4	✓
JASO DH-1	✓
Homologation MB 228.3	✓
Cummins CES 20078/7/6	✓
Mack EO-N	✓
Volvo VDS-3	✓
MAN M3275	✓
MTU Type 2	✓
Renault Trucks RLD 2	✓
Caterpillar ECF-1a/ECF-2	✓

Propriétés typiques**SAE 10W-40**

Paramètres d'essai	Méthode	
Viscosité à 40 °C, cSt	ASTM D 445	100,4
Viscosité à 100 °C, cSt	ASTM D 445	15
Indice de viscosité	ASTM D 2270	158
Point d'éclair, °C	ASTM D 92	238
Point d'écoulement, °C	ASTM D 97	-27
Densité à 20°C, Kg/m3	ASTM D 4052	862
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	10,5

Les caractéristiques ci-dessus sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Elles ne constituent pas des spécifications.