



# QUENCH

Huile moteur haute performance

---

## Aperçu du produit

Quench est une huile de trempe paraffinique ISO 32 avec des caractéristiques spécifiques apportant un meilleur transfert de la chaleur.

---

## Avantages

- Excellente résistance à l'oxydation et aux variations de température
- Point de flash élevé pour assurer une utilisation sans risque

---

## Applications

- Trempe froide

## Santé et sécurité

Ce lubrifiant n'est pas susceptible de présenter un risque important pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est utilisé dans l'application pour laquelle il a été conçu et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité. Les FDS sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller commercial.

Lors de l'élimination de l'huile usagée, veuillez respecter toutes les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

<b>QUENCH</b>		
<b>Propriétés typiques</b>		<b>ISO 32</b>
<b>Paramètres d'essai</b>	<b>Méthode</b>	
Viscosité à 40 °C, cSt	ASTM D 445	31.4
Viscosité à 100 °C, cSt	ASTM D 445	5.2
Indice de viscosité	ASTM D 2270	>90
Point d'éclair, °C	ASTM D 92	>200
Densité à 15°C, kg/l	ASTM D 4052	880

Les caractéristiques ci-dessus sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Elles ne constituent pas des spécifications.