



TRANS FLUID

Huile Transmission Haute Performance

Product Overview

TRANS FLUID est une huile hydraulique SAE 10W haute performance pour la lubrification des équipements hydrauliques utilisable dans une large plage d'applications hydrauliques sur route et hors route exigeant des niveaux de performances CAT TO-2 ou Allison C4.

La TRANS FLUID est adaptée aux boîtes de vitesses, aux prises de force et aux systèmes hydrauliques.

Benefits

- Très bonnes performances en détergence et dispersion
- Excellentes propriétés anti-oxidantes, anti-rouille et anti-mousse
- Très bon transfert du couple hydraulique

Applications

- Boîtes de vitesses
- Prises de force
- Systèmes hydrauliques sur les équipements mobiles

Santé et sécurité

Ce lubrifiant n'est pas susceptible de présenter un risque important pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est utilisé dans l'application pour laquelle il a été conçu et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité. Les FDS sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller commercial.

Lors de l'élimination de l'huile usagée, veuillez respecter toutes les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

TRANS FLUID**Satisfait ou dépasse les spécifications suivantes :**

SAE Grade	10W
Caterpillar TO-2	✓
Allison C4	✓

Propriétés typiques**10W-30**

Paramètres d'essai	Méthode	
Viscosité à 40 °C, cSt	ASTM D 445	41.0
Viscosité à 100 °C, cSt	ASTM D 445	6.2
Indice de viscosité	ASTM D 2270	97
Point d'éclair, °C	ASTM D 92	210
Point d'écoulement, °C	ASTM D 97	-21
Densité à 15 °C, Kg/M3	ASTM D 4052	878

Above characteristics are mean values given as information. They do not constitute a specification.